エツミ ハニカムグリッド 取扱説明書

この度は、お買い上げ頂きまして有り難うございました。
本製品はデジタル一眼レフカメラのクリップオンストロボを対象としたハニカムグリッドです。大型ストロボならではの高度なテクニックをクリップオンストロボで可能にします。また、ワイヤレスシンクロシステムやスレーブ機能を駆使することで、ロケ撮影の効率化・荷物の軽量化にも寄与します。
ハイアマチュアからプロフェッショナルまで、幅広いユーザー様の期待に応える製品です。

JJC-SG-C
ハニカムグリッド
キヤノン 580EX II 用
使用例

製品構成

①グリッド盤：S サイズ /M サイズ：蜂の巣のような開口が付いた厚みの違う樹脂盤です。その厚みの違いを利用して照射角を変化させます。最も効果を強めたい場合は、2 枚を重ね合わせた状態で使用します。
②グリッドキャップ：内側にグリッド盤を定位置で留めるための爪が付いています。グリッド盤を 2 枚重ねた状態での使用でも、グリッドキャップ内の爪にハニカムの目が一致するように設計されています。
③ジョイントリング：グリッドキャップとアダプターリングをつなぎ合わせる中間部分のリングです。各パーツを取り付け位置に重ね合わせて、各々に記載されている OPEN⇔CLOSE の矢印の方向に回すことで容易に着脱することができます。また取り付けの際、定位置の手前で少し堅くなってロックがかかり、不用意なずれを防ぎます。
④アダプターリング：ストロボの発光部を挿入して、本製品を装着するリングです。通常はジョイントリングとアダプターリングを外す必要はありません。

ストロボへの装着方法

・ジョイントリングにアダプターリングを装着しておきます。
・グリッドキャップにグリッド盤を内側から装着します。目的に合わせて 2 種類のグリッドを選んで、グリッドキャップ内側の爪に合わせて止まるまで差し込んで下さい。
・グリッド盤をセットしたグリッドキャップをジョイントリングに装着します。
・最後に全てのパーツがしっかり装着された状態で、アダプターリングの開口にストロボの発光部を差し込みます。アダプターリングの OPEN⇔CLOSE と記載されている側を上にして、止まる位置まで挿入します。

ストロボの設定

ハニカムグリッドはストロボから発する光の拡散性・射光角を制限します。自動調光のままでは意図した結果に沿わない恐れがありますので、テスト撮影をしながら調光補正を併用するか、マニュアル発光でご使用ください。
また、ストロボのズーム機構によりワイド側に設定されていると光線ムラが目立つ場合があります。目安として下記の設定を推奨致しますが、厳密な撮影結果が求められる場合は、事前のテスト撮影をお勧め致します。
・SG-C　580EX2 の場合：ズームヘッドを 50mm 以上に設定
・SG-N　SB-900（スタンダード配光）の場合：ズームヘッドを 85mm（FX）以上に設定

35mm 設定時（Nikon SB-900）

85mm 設定時（Nikon SB-900）

カラーフィルター等の併用について（NikonSB-900/910）

構造上、ニコン SB-900/910 に付属の純正フィルターアダプターとの併用は出来ません。

使用時の注意

・本製品の装着は、特定機種に最適化されていますので、該当する機種以外には使用できません。改造による他機種への装着はおやめください。
・本製品をストロボの発光部に装着したままの状態で、グリッドキャップやアダプターリングの着脱操作を行わないでください。発光部に思わぬ負担をかけ、損傷につながる恐れがあります。
・本製品をストロボに装着した状態での移動は、なるべくお控えください。思わぬ形での衝突事故・落下事故等につながる恐れがあります。
・重要な撮影については必ず事前のテスト撮影を行ってください。本製品を使用することによってもたらされた撮影上の結果・成果等については、いかなるものであっても、弊社は責任を負いません。
・本製品をお子様の手の届くところへ放置しないようご注意ください。
・本製品の使用中に発生した機器の破損やトラブルに関しまして、弊社では一切の責任を負いません。予めご了承ください。

輸入発売元 株式会社 エツミ
〒162-0816 東京都新宿区白銀町1-13
TEL03-3269-6641 FAX03-3269-6644

ACCESS NOW! エツミホームページをご覧ください。
http://www.etsumi.co.jp